

PV SERIES





Geplant und hergestellt, um die Untergründe nach den Ausgrabungen zu verdichten, um Setzungen im Laufe der Zeit zu vermeiden. Für jede Art von Untergrund geeignet; kann auch als Rammgerät verwendet werden.

PLUSPUNKTE

- Lager im Ölbad
- Leichte und relativ anspruchslose Wartung
- Sehr stoßfester und verschleißbeständiger Auftrag
- Absperrventil (nur für einen Drehsinn)
- Verbolzte Gummirüttler (Möglichkeit zum Wechsel der Schlagplatte)



ZUBEHÖR

- Hydraulische Drehung
- Kit Pfostengreifer
- Kit Pfostenzentrierung



Kanalisationen / Tiefbau



Abrissarbeiten



Hochbau



Tunnel / Geschlossene Räume



Pflege von Grünflächen - Land- / Forstwirtschaft



Recycling



Steinbrüche / Bergwerke



Straßenbau

DATENBLATT		Mini- und Midibagger Mittlere Schlagkraft Einzelnocken			Große Bagger Hohe Schlagkraft Doppelnocken		
		PV 20.40	PV 30.60	PV 45.80	PV 60.100	PV 75.120	PV 90.120
Bagger	ton	≥ 1 < 3	≥ 3,5 < 6	≥ 7 < 10	≥ 11 < 14	≥ 15 < 22	≥ 23 ≤ 30
Abmessungen	mm	190x440	290x600	440x800	590x1000	740x1200	890x1200
Gewicht	kg	150	230	420	580	820	1000
Vibrationsfrequenz	n/mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Verdichterleistung	Kn	10	16	33	46	54	98
Druck	bar	150	150	150	180	180	180
Ölfluss	l/min	20	30	60	100	140	140
Abmessungen	B x T x H	1000 x 350 x H 600	1000 x 350 x H 600	1300 x 450 x H 700	1500 x 650 x H 800	1800 x 800 x H 800	1800 x 1000 x H 800

Gewichts- und Größenangaben unterliegen unangekündigten Änderungen. Der Anschluss ist nicht im Gewicht enthalten.