

MIX SERIE



EM POWER
LEADS
THE WAY

MIX

BENNA MISCELATRICE



Confeziona calcestruzzo in qualsiasi condizione e in tempi rapidi. Modelli da 160 a 1300 lt.

OPTIONAL

- Fondo imbullonato intercambiabile
- Coclea imbullonata intercambiabile
- Apertura griglia idraulica
- Connettore 8-14 Poli 12 V
- Attacco per escavatore / terna / pala gommata / telescopico / trattore agricolo / bullonato intercambiabile

PUNTI DI FORZA

- Elettrovalvola 12/24 V per apertura idraulica bocchetta
- Tagliente, spalle, fondo ed elica in HARDOX 450
- Motore resistente fino a 350 bar
- Doppio supporto interno albero motore
- Asta tensionamento catena
- Trasmissione a catena
- Piede d'appoggio durante l'impasto
- Bocchetta di scarico idraulica
- Tubo per scarico calcestruzzo
- Manutenzione facile e poco impegnativa



Canalizzazioni / Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale

SCHEDA TECNICA		MIX 160	MIX 220	MIX 250	MIX 300	MIX 350	MIX 500	MIX 650	MIX 800	MIX 1000	MIX 1300
Larghezza utile	mm	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	1800	2000	2200
Resa	l	160	220	250	300	350	500	650	820	1050	1300
Capacità Max	l	180	250	275	330	400	550	780	1050	1350	1600
Peso a vuoto	Kg	200	235	270	300	370	550	740	860	950	1130
Peso a pieno carico	Kg	580	763	870	1020	1290	1750	2300	2828	3470	4250
Trasmissione		a catena									
Apertura bocchetta		idraulica									
Portata richiesta	l/min	20/30	20/30	20/30	40/60	40/60	40/60	70/100	70/100	100/130	150/200
Pressione	bar	150	150	150	170	170	170	170	170	200	200
Motori	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Dimensioni	l x p x a	1100 x 800 x 700	1300 x 800 x 700	1500 x 800 x 700	1500 x 800 x 800	1700 x 9000 x 800	1900 x 1000 x 900	2100 x 1100 x 1000	2100 x 1100 x 1200	2300 x 1400 x 1300	2400 x 1400 x 1400

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.