

# CBF SERIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY



Cuchara trituradora diseñada para triturar material inerte directamente en el sitio. Adecuada para cualquier tipo de obra, puede trabajar en las condiciones más difíciles manteniendo el rendimiento.

### FORTALEZAS

- Cuerpo hecho de material resistente al desgaste
- Placas de trituración de manganeso 18%
- Válvula de presión máxima y regulación de velocidad única
- Engrase centralizado
- Ajuste del tamaño de salida de 20 a 140 mm
- Mantenimiento fácil y sin complicaciones



### ACCESORIOS

- Dientes de excavación
- Imán + kit panel de control
- Nebulizador
- Predisposición para retroexcavadora / cargadora de ruedas / manipulador telescópico
- Horómetro

FICHA TÉCNICA		CBF 60	CBF 70	CBF 90	CBF 120
Excavadora	ton	≥10 <17	≥15 <25	≥20 <32	≥30 <45
Ancho boca	mm	610 x 500	710 x 550	910 x 550	1210 x 550
Peso	Kg	1831	2436	3543	5052
Capacidad de carga	m³	0,58	0,70	0,90	1,20
Presión	bar	>220	>220	>220	>220
Caudal	l/min	>120 <180	>150 <200	>160 <220	>180 <250
Abertura	mm	20/140	20/140	20/140	20/140
Dimensiones	a x p x a mm	1000 x 1800 x H 1200	1100 x 2000 x H 1250	1300 x 2100 x H 1350	1600 x 2100 x H 1350

TAMAÑO DE TRITURACIÓN DE 20 A 140 mm.  
Los pesos y dimensiones pueden variar sin previo aviso. El peso no incluye el enganche.



Canalizaciones / Subsuelo



Demoliciones



Construcciones



Galerías /  
Ambientes cerrados



Mantenimiento de áreas  
verdes/agricolas/forestales



Reciclaje



Canteras / Minas



Carreteras

